



tesa® Professional 4440 Precision Mask

Produkt Information

Målartejpen för professionella målningsarbeten utomhus

Product Features

- Professionella målningsarbeten utomhus (upp till 26 veckor)
- Lätta gipsarbeten
- Idealisk för skarpa färgkanter
- Även lämplig för användning på grova ytor

Precisionsmålartejpen tesa® 4440 består av en särskilt slitstark och platt Washi-specialbas utrustad med en UV-beständig bindemedelsmassa i naturgummi. Eftersom att grundmaterialet har impregnerats kan målartejpen användas utomhus i upp till 26 veckor för utmanande målningsarbeten, inklusive på något grova ytor. Tejpen möjliggör exakta, skarpa och rena färgkanter. Den högkvalitativa målartejpen är lättanvänd och kan rivas av för hand och tas bort från ytan utan att lämna kvar rester – även efter flera veckor. Flera färglager kan appliceras i en enda process, vilket sparar professionella målare både tid och pengar. Dessutom är den kompatibel med alla kommersiellt tillgängliga färger, lacker och glansmedel och kan även användas för lätta gipsarbeten.

Product Construction

- | | | | |
|-------------------|---------|-------------------|--------------|
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Bärare material | Washi papier |
| • Total tjocklek | 110 µm | | |

Egenskaper

- | | | | |
|-------------------|----------|---------------|---------|
| • Brottöjning | 5 % | • Brottstyrka | 35 N/cm |
| • UV beständighet | 26 weeks | | |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4440 Precision Mask

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=04440>